

LED ORBIT DOUBLE 50

430 x 430 mm



- **Resolution:**
 - 200 dpi, scale 1:1 (files up to 300 cm)
 - 150 dpi, scale 1:1 (files from 300 to 500 cm)
 - 100 dpi, scale 1:1 (files over 500 cm)
- **File format:**
 - pdf, tiff (with LZW compression), jpg
 - flattened file – no layers
- **Color mode:**
 - CMYK (ISO Coated v2 ECI)
 - recommended black components: **C60 M55 Y50 K100**
 - colors without the overprint attribute
- **Size:**
 - no bleed
 - no printer's marks
 - size according to the template
- **Fonts:**
 - converted to outlines / curves

Notes:

- All important elements should be placed within the safe area marked by the green line.
- Background and graphics must cover the entire file area (do not crop the graphics to the shape of the die-cut/template).
- Low-resolution graphics will be printed only at the client's request.
- If we receive a file in a color mode other than CMYK, we can convert it at the client's request. Color differences may occur during conversion and are not subject to complaint.

 **Remember to remove all lines from the design!**
Any lines left in the file will be printed as part of the design!



Line markings in the template:

- cut line
- safe area



- **Rozdzielczość:**
 - 200 dpi, skala 1:1 (pliki do 300 cm)
 - 150 dpi, skala 1:1 (pliki od 300 do 500 cm)
 - 100 dpi, skala 1:1 (pliki powyżej 500 cm)
- **Format zapisu pliku:**
 - pdf, tif (z kompresją LZW), jpg
 - plik spłaszczony – bez warstw
- **Kolorystyka:**
 - CMYK (ISO Coated v2 ECI)
 - zalecane składowe koloru czarnego: **C60 M55 Y50 K100**
 - kolory bez atrybutu overprint
- **Rozmiar:**
 - bez spadów
 - bez paserów drukarskich
 - rozmiar wg szablonu
- **Czcionki:**
 - zamienione na krzywe/kształty

Uwagi:

- Wszystkie ważne elementy powinny znajdować się wewnątrz obszaru ochronnego zaznaczonego zieloną linią.
- Tło i grafika musi wypełniać cały obszar zapisu (nie przycinaj grafiki do kształtu wykrojnika/szablonu).
- Grafiki o niskiej jakości drukujemy wyłącznie na życzenie klienta.
- Jeśli otrzymamy plik w kolorystyce innej niż CMYK, na życzenie klienta możemy go przekonwertować. Podczas konwersji mogą wystąpić różnice w kolorach, które nie podlegają reklamacji.

 **Pamiętaj aby usunąć wszystkie linie z projektu!**
Pozostawione linie zostaną wydrukowane jako element projektu!



Oznaczenia linii w szablonie:

- linia cięcia
- obszar bezpieczny